

## LCD-AD172SE/Sシリーズ 仕様

筐体色／型番	ホワイト	LCD-AD172SEW/S
	ブラック	LCD-AD172SEB/S
液晶パネル	パネルタイプ	TFT17型スクエア LED／非光沢パネル
	最大表示解像度	1280×1024
	画素ピッチ (mm×mm)	0.264 (H) ×0.264 (V)
	表示面積 (mm×mm)	337.92 (H) ×270.336 (V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:160° 左右:170°
	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	1000:01:00
	応答速度	5ms
水平走査周波数	24.8kHz～80.0kHz	
垂直走査周波数	56.3Hz～75.0Hz	
映像入力端子	アナログRGB、DVI-D (HDCP対応)	
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカ	1W+1W (ステレオ)
	フォン端子	-
調整機能	映像設定	ECO、輝度／ECOステップ、コントラスト、色温度 (6500K、7200K、9300K、ユーザー)
	メニュー設定	表示時間、透過、画面情報、言語 (日本語、English)
	その他	スムージング、自動電源オフ (切、手動復帰、自動復帰)、リセット
	手動調整	サイズ、微調整、水平位置、垂直位置
	ダイレクト設	ボリューム、ブルーライト低減、輝度／ECOステップ、OSDロック
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	17W
	通常使用時 (オンモー	13.0W
	待機時	0.5W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
チルト角／スイベル角	上:20° 下:0° / -	
VESAマウントインターフェイス	○ (100mmピッチ)	
盗難防止用ホール	○	
外形寸法 (W×D×	スタンドあり	370×178×380 (mm)
	スタンドなし	370×49×320 (mm)
質量	スタンドあり	2.8kg
	スタンドなし	2.5kg
梱包時質量 / 寸法 (W×D×	4.0kg / 425×120×440 mm	
使用温度範囲	0℃～40℃ (収納時: -20℃～60℃)	
使用湿度範囲	20%～80% (結露なきこと)	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタートプログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル (Ver.12★☆☆)、グリーン購入法、電気用品安全法 (電源コードのみ)	
保証期間	3年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む	