

IPC-09w

よりワイドに、よりハッキリと、安心広がる

今までのViewlaシリーズとは違うワイドアングル・フルハイビジョン対応レンズ採用。
コンパクトなのに広範囲×高画質で、お部屋も店舗も細部まで確認できます。



ワイドアングルフルHD IPネットワークカメラ

IPC-09w

ワイド
アングル

200万
画素

最大画角
130度

ご利用シーン



従業員教育

模範スタッフの行動を録画して教材としたり、接客の様子を映像と音で確認し指導に活用。



ペットホテル

営業時間外の見守りや、預かりサービスの補助が充実しお客様からの安心感アップに繋がります。

機能

	200万画素
	130度広角レンズ
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能
	視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	侵入者の威嚇に効果的な スピーカーアラーム機能
	天井設置の際に必要な180° 映像反転できる ビデオフリップ機能
	現地の音声を聞くことができる機能
	無線接続対応
	有線接続対応

仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F1.8、最大画角:130° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴)、 スマートフォン/タブレット:iOS、Android(1台視聴)、 iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	0~50°C、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H116×W57×D31mm
重量	126g(本体のみ)
電力	DC5V/1.5A

付属アクセサリ

電源アダプター(3m)
LANケーブル(ストレート1.5m)
取り付けネジ・アンカー×2

かんたんインストールガイド
インストールCD-ROM
ID・パスワードカード