

IPC-16FHD

屋外を昼・夜24時間、安心見守り

駐車場や工事現場などの設置に最適な、屋外用モデルです。

防水・防塵等級IP66で雨にも強く、赤外線レンズで深夜の暗闇も映し出すことも可能です。



屋外用フルHD IPネットワークカメラ

IPC-16FHD

屋外防水型
IP66

ワイド
アングル

200万
画素

ご利用シーン



太陽光発電所

太陽光パネルの稼働状況を遠隔管理。



マンション

不審者、迷惑行為などのマンション管理や入居者の安全対策。

機能

	200万画素
	120度広角レンズ
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	現地の音声を聞くことができる機能
	有線接続対応

仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、最大画角:120° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン・タブレット:iOS、Android(1台視聴) iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	起動時:−20~50°C、作動時:−30~50°C
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm(本体のみ)
重量	368g(本体、ブラケット) *アダプター重量含まず
電力	DC12V/1A

付属アクセサリ

電源アダプター(1.5m)	中継コネクタ
LANケーブル(ストレート1.5m)	かんたんインストールガイド
取り付けネジ・アンカー×3	インストールCD-ROM
混合器(LAN+電源)	ID:パスワードカード