

Model Name	KKC-ICB100-30	KKC-ICB200-30	KKC-ICD100-30
画像			
Image Sensor イメージセンサー	1/3" Mega Pixel CMOS Sensor with IR Cut Filter		1/3" Mega Pixel CMOS Sensor with IR Cut Filter
Max. Resolution 最大解像度	1280(H) x 720(V)		1280(H) x 720(V)
Lens レンズ	3.6mm fixed, F1.2	6mm fixed, F1.2	3.6mm fixed, F1.2
Viewing Angle 視野角	75°	45°	75°
Night Vision 夜間撮影距離	20 meters 20メートル	30 meters 30メートル	20 meters 20メートル
Audio 録音	Yes ○	No ×	Yes ○
Power Socket 電源ソケット	Yes ○		Yes ○
Minimum Illumination 最低照度	While Infrared LED on "0" lux		While Infrared LED on "0" lux
Day / Night Mode デイ/ナイトモード	Color during day / switches to B&W at night 昼間はカラー/夜間はモノクロに切り替え		Color during day / switches to B&W at night 昼間はカラー/夜間はモノクロに切り替え
Electronics Shutter 電子シャッター	1/3 ~ 1/10,000 (sec)		1/3 ~ 1/10,000 (sec)
Waterproof 防塵防水	IP66		IP66
Operating Temperature 動作温度範囲	-10 °C ~ 60 °C (14°F ~ 140°F)		-10 °C ~ 60 °C (14°F ~ 140°F)
Power Supply 電源	12 VDC ± 10%, PoC		12 VDC ± 10%, PoC
Dimensions 寸法	150x63x61mm		105x96x76mm
Weight 重量	420g		345g
付属品			
PoCケーブル (30m)			
カメラ角度調整用レンチ			
カメラ固定用ネジ *3			
カメラ固定用アンカー *3			
ガイドシール			