



▼ ソフトウェア仕様

- 4K (8MP / 3840×2160)
- 3D DNR / フィジカルWDR
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- スマートIVS対応

▼ ハードウェア仕様

- 1/3インチ CMOS
- マイク内蔵
- 赤外線有効距離:10m
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

■ 仕様書

製品型番	SCL-04DA01	
モデル	4MP マイク内蔵型コンパクトドーム	
イメージセンサー	1/3インチ CMOS	
最大解像度	4MP: 2560×1440	
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	
レンズ	固定, 2.8mm	
水平画角	105°	
カラー暗視最低照度	0.05 Lux	
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時:0.025 Lux / IR LED点灯時:0 Lux	
赤外線有効距離	10m	
映像補正	3D DNR / フィジカルWDR	
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	
解像度	4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF	
スマートIVS	対応 (オブジェクト除去 / ビデオ信号異常検知 / ラインクロス検出 / 侵入検出 等)	
トリプルストリーミング	S1	4MP @30fps / 1920×1080 @30fps
	S2	D1 @30fps / CIF @30fps
	S3	D1 @30fps / CIF @30fps
映像ビットレート	64Kbps~10Mbps	
ビットレートタイプ	VBR / CBR	
ネットワークインターフェース	RJ45×1, イーサネット (10/100base-T)	
音声 (ライン)	入力×1 (3.5mmミニプラグ)、マイク内蔵	
CVBSアナログ出力	BNC×1	
WEBブラウザ	Microsoft IE 8.0以降	
ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP	
SDカードスロット	microSDカード (最大128GB class10以上)	
ストレージ	ネットワークストレージ	
PoE	対応	
保護	IP66, IK10	
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	3.5W未満 / 赤外線使用時:4.5W未満	
動作条件	温度: -10℃~50℃, 湿度: 10%~90%	
本体サイズ / 重量	58 × φ110 mm / 345 g	

寸法図

